

- Гарантия изготовителя:**
- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.
- Гарантия на изделие не распространяется:**
- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашивающиеся комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведения гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления

Отметка ОТК

Смена

Сведения о продаже изделия:



Бригада №2



Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»

249096, Калужская обл.,

г. Малоярославец,

ул. Энтузиастов, дом 8

www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а также нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модели КСМ, КСС, КТМ изготавливаются типоразмерами:

КСМ-5 700x1200x920

КСМ-6 800x1200x920

КТМ-5 700x1200x920

КСС-5 700x1200x920

КСС-6 800x1200x920

КТМ-6 800x1200x920

Грузоподъёмность – до 500 кг.

2. Комплект поставки:

- платформа - 1 шт.
- задний борт - 1 шт.
- боковой борт - 2 шт.
- передний борт с открываемой створкой - 1 шт.
- крышка - 1 шт.
- фиксатор к крышке - 1 шт.
- болт M10x20 - 16 шт.
- болт M8x16 - 16 шт.
- винт M8x20 - 2 шт.
- болт M8x25 - 8 шт.
- болт M8x35 - 2 шт.
- шайба M10 - 16 шт.
- гайка M8 - 2 шт.
- шайба 8 - 30 шт.
- гайка M10 - 16 шт.
- гравер шайба 10 - 16 шт.
- гравер шайба 8 - 2 шт.
- шайба ус. 8 - 1 шт.
- ручка с комплектом метизов - 2 шт. (доп. опция)

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.



Rusklad

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ КОНТЕЙНЕР СЕЧТАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕРИИ КСМ, КСС, КТМ



www.rusklad.ru

- Порядок сборки:**
 - Извлечь изделие из упаковки.
 - Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью вниз. Согласно схемы сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные плошки.
 - Поставить платформу на колеса. Установить боковые, задний и передний борт (согласно схемы сборки).
 - Установить по средствам оси и стопорной шайбы открываемую створку.
 - Установить крышку и фиксатор.
- Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

Схема сборки КСМ, КСС, КТМ и рекомендуемая схема установки платформенных колесных опор.

