- **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

- **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	11 ДЕК 2016
Отметка ОТК	ОТК
Смена	Бригада № 2
Сведения о продаже изделия:	
Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:
ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8

ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru

Rusklad

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ
СЕРИЯ ТБ

www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:

ТБ-1 (500x800)	ТБ-4 (600x1200)	ТБ-7 (800x1400)
ТБ-2 (600x900)	ТБ-5 (700x1200)	ТБ-8 (700x1000)
ТБ-3 (600x1000)	ТБ-6 (800x1200)	ТБ-9 (500x1000)

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

ØØ 100 мм, 125 мм.	ØØ 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм.
Модели: 1,2,3,9.	Модели: 4,5,6,7, 8.

3. Комплект поставки:

- платформа - 1 шт.
- ручка - 2 шт.
- борт – 2 шт.
- болт М12х35 - 4 шт.
- гравер-шайба 12 - 4 шт.
- шайба 12 - 4 шт.
- комплект метизов для установки колесных опор:

Модели: 1,2,3,9	Кол-во.	**Модели: 4,5,6,7,8.**	Кол-во.
- болт М8х16	16	- болт М10х20	16
- гайка М8	16	- гайка М10	16
- шайба 8	16	- шайба 10	16
- шайба 10	16	- гравер-шайба 10	16
- гравер-шайба 8	16		

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
3. Поставить платформу на колеса. Установить ручки в приемные стаканы и произвести её фиксацию используя метизы М12 (согласно схемы сборки).
   Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.
4. Установить борта согласно схемы сборки тележки.

5. Схема сборки тележки.