

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие и детали, такие как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведения гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

| | |
|-----------------------------|--|
| Дата изготовления | |
| Отметка ОТК | |
| Смена | |
| Сведения о продаже изделия: | |
| Название компании | |
| Адрес и телефон | |
| Дата продажи | |
| Штамп | |

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249096, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ПЛАТФОРМЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ
СЕРИИ ДЛ**
тележка для перевозки длинномерных грузов



Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия.

А также гарантийные обязательства компании производителя. Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

Изготавливается следующих типоразмеров:

Тележка ДЛ – 1300x450x700 мм.
Приставка удлинитель – 730x395 мм.

Комплектация тележки:

- платформа - 1 шт.
- ручка - 1 шт.
- борт - 2 шт.
- приставка удлинитель – 1 шт.
- кронштейн – 8 шт.
- болт М8x16 – 4 шт.
- гайка М8 – 4 шт.
- шайба 8 – 8 шт.
- болт М10x20 - 22 шт.
- гайка М10 - 20 шт.
- болт М12x35 - 4 шт.
- гравер, шайба 12 - 4 шт.
- шайба 12 - 4 шт.
- шайба 10 - 42 шт.
- гравер, шайба 10 - 22 шт.

Рекомендуемый порядок сборки:

1. Извлечь из упаковки.
2. Установить платформенные колеса на платформу посредством метизов из комплекта поставки (см. схема сборки колес).
3. Установить борта используя болты М12x35, шайбы 12, гравер-шайбу 12.

4. Установить, ручку используя кронштейн из комплекта метизов М8 (см. схема сборки).
5. Установить при необходимости приставку удлинитель с установленным платформенным колесом.
6. Момент на ключе при затяжке болтов – 55Н/м.




Схема сборки тележки