


• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	
Сведения о продаже изделия:	
Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»  
249096, Калужская обл.,  
г. Малоярославец,  
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

[www.rusklad.ru](http://www.rusklad.ru)



**Rusklad**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОДДОНА  
СЕРИЯ ОПК-1**



[www.rusklad.ru](http://www.rusklad.ru)

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

**1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:**

Модель	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
ОПК-1	800	1200	860

**2. Комплект поставки:**

- передний борт - 1 шт.
- задний борт - 1 шт.
- торцевой борт - 2 шт.
- передняя створка - 1 шт.
- кронштейн - 2 шт.
- ось к открываемой створке - 2 шт.
- стопорное кольцо - 2 шт.
- болт М8х25 - 12 шт.
- шайба 8 - 12 шт.
- гравёр-шайба 8 - 12 шт.

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

- 3. Порядок сборки:**
  1. Извлечь изделие из упаковки.
  2. Используя упаковочный материал, согласно схеме сборки, произвести сборку ограждения.
  3. Поставить ограждение на поддон и установить два кронштейна посредством болтов М8х25 и шайб из комплекта поставки.

Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

**4. Схема сборки:**

