

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделии).

В случае необходимости проведения гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	
Сведения о продаже изделия:	
Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249096, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru



Rusklad

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОДДОНА СЕРИЯ ОПС-1800



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:

Модель	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм
ОПС-1800	800	1200	1795

2. Комплект поставки:

- передний борт с открываемой дверкой - 1 шт.
- задний борт - 1 шт.
- торцевой борт - 2 шт.
- кронштейн - 2 шт.
- стопорное кольцо - 2 шт.
- болт М8х25 - 16 шт.
- шайба В - 18 шт.
- гравёр-шайба 8 - 16 шт.

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

3. Порядок сборки:

3. Извлечь изделие из упаковки.

1. Используя упаковочный материал, произвести сборку ограждения.
2. Поставить ограждение на поддон и установить два кронштейна посредством болтов М8х25 и шайб из комплекта поставки.

Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

ВНИМАНИЕ!!! Поддон в комплект поставки НЕ ВХОДИТ!



1. Установить поддон.
2. Собрать ОПС.
3. Поставить ОПС на поддон, произвести окончательную затяжку болтов.
4. Установить створку.
5. Поставить два фиксирующих кронштейна и зафиксировать ограждение с поддоном.