

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	29 СЕН 2017
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	Бригада № 2

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249096, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ
СЕРИЯ ТПБ**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:

ТПБ-1 (500x800)	ТПБ-4 (600x1200)	ТПБ-7 (800x1400)	ТПБ-10 (800x1800)
ТПБ-2 (600x900)	ТПБ-5 (700x1200)	ТПБ-8 (700x1000)	
ТПБ-3 (600x1000)	ТПБ-6 (800x1200)	ТПБ-9 (500x1000)	

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

Ø 100 мм, 125 мм, Ø 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм.

Модели: 1,2,3,9. Модели: 4,5,6,7,8,10.

Грузоподъемность тележки: 550 кг распределенной нагрузки.

3. Комплект поставки:

- платформа - 1 шт.
- ручка - 1 шт.
- борт «борона»
- кронштейн - 2 шт. - втулка капролоновая модель 1,9 - 2 шт.
- болт M12x35 - 2 шт.
- гравер-шайба 12 - 2 шт.
- шайба 12 - 2 шт.

- комплект метизов для установки колесных опор:

Модели: 1,2,3,9	Кол-во.	Модели: 4,5,6,7,8,10.	Кол-во.
- болт M8x16	20	- болт M10x20	16
- гайка M8	20	- гайка M10	16
- шайба 8	24	- шайба 10	16
- шайба 10	16	- гравер-шайба 10	16
- гравер-шайба 8	20	- болт M8x16	4
		- гайка M8	4
		- шайба 8	8
		- гравер-шайба	4

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время


транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
3. Поставить платформу на колеса. Установить ручку в приемные стаканы и произвести её фиксацию используя метизы M12 (согласно схемы сборки).
4. Установить борт «борона» по средством кронштейна и метизов из комплекта поставки. Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

5. Схема сборки тележки и рекомендуемая схема установки платформенных колесных опор.

1.



2. Производитель рекомендует устанавливать поворотные платформенные колеса непосредственно под ручкой.