

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.
- **Гарантия на изделие не распространяется:**
  - при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
  - при проведении самостоятельных ремонтных работ.
  - на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Дата изготовления           |  |
| Отметка ОТК                 |  |
| Смена                       |  |
| Сведения о продаже изделия: |  |
| Название компании           |  |
| Адрес и телефон             |  |
| Дата продажи                |  |
| Штамп                       |  |

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»  
249091, Калужская обл.,  
г. Малоярославец,  
ул. Энтузиастов, дом 8



[www.rusklad.ru](http://www.rusklad.ru)



**Rusklad**

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
**ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ**  
**СЕРИЯ ТС**



[www.rusklad.ru](http://www.rusklad.ru)

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

**1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:**

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ТС-1 (500x800)  | ТС-4 (600x1200) | ТС-7 (800x1400) |
| ТС-2 (600x900)  | ТС-5 (700x1200) | ТС-8 (700x1000) |
| ТС-3 (600x1000) | ТС-6 (800x1200) | ТС-9 (500x1000) |

**2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ø 100 мм, 125 мм. | Ø 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм. |
| Модели: 1,2,3,9.  | Модели: 4,5,6,7,8.                |

Грузоподъемность тележки рассчитана до 550 кг. распределенной нагрузки, в зависимости от выбранного диаметра платформенных, колесных опор. Тележка имеет универсальную площадку для установки колесных опор, как европейских, так и азиатских производителей.

**3. Комплект поставки:**

- платформа - 1 шт.
- ручка - 2 шт.
- борт сечетый - 2 шт.
- болт M12x35 - 4 шт.
- гравёр-шайба 12 - 4 шт.
- шайба 12 - 4 шт.

- комплект метизов для установки колесных опор:

| Модели: 1,2,3,9  | Кол-во | Модели: 4,5,6,7,8. | Кол-во. |
|------------------|--------|--------------------|---------|
| - болт M8x16     | 16     | - болт M10x20      | 16      |
| - гайка M8       | 16     | - гайка M10        | 16      |
| - шайба 8        | 16     | - шайба 10         | 16      |
| - шайба 10       | 16     | - гравёр-шайба 10  | 16      |
| - гравёр-шайба 8 | 16     |                    |         |

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

- 4. Порядок сборки:**
  1. Извлечь изделие из упаковки.
  2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
  3. Поставить платформу на колеса. Установить ручки в приемные станки и произвести её фиксацию используя метизы M12 (согласно схеме сборки).
  4. Установить борта согласно схемы сборки тележки.
5. Схема сборки тележки.

